

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Wifi Camera Multi Spot

Smart+ Camera Multispot | Udendørs smart Camera Multispot



### Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Værksteder
- Indgangspartier

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Øget sikkerhedsopfattelse grundet den høje lysstyrke
- De lagrede data gemmes på enhedens hukommelseskort eller i clouden
- Materialer i høj kvalitet

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Indbygget højtaler og alarm sirene
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44
- HD Live view kamera
- Justérbart hoved



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	16,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	77,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	II

## Fotometriske data

Lumen	900 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1720 lm
Belysningseffektivitet	56 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤ 6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	85 °
UGR longitudinal	< 25

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	250,00 mm
Bredde	130,00 mm
Højde	135,00 mm
Produktvægt	950,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	100000

## SENSOR

Type sensor	Bevægelse / dagslys
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	5 s...6 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...10 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	10...500 lx

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

## Produkt bemærkning

Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.

## UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Monteringskrue og dyvler medfølger

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763487	Folding box 1	147 mm x 247 mm x 152 mm	1131.00 g	5.52 dm <sup>3</sup>
4058075763494	Shipping box 4	310 mm x 265 mm x 332 mm	5032.00 g	27.27 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.