

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Rotary Updown RGB + W

Smart+ Rotary Updown Multicolor | Udendørs smart Rotary updown rustfri stål



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|------------------------|-------------|
| Nominal wattforbrug | 10,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 80,000 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Beskyttelsesklasse | I |

Fotometriske data

| | |
|---|-----------------|
| Lumen | 520 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 800 lm |
| Belysningseffektivitet | 52 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid / RGB |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcn |
| Flimmerværdi (Pst LM) | - |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | - |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Udstrålingsvinkel | 285,00 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 60,00 mm |
| Længde | 69,00 mm |
| Bredde | 112,00 mm |
| Højde | 175,00 mm |
| Produktvægt | 800,00 g |



MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Produktfarve | Mørkegrå |
| Armaturhus farve | Mørkegrå |
| Materiale | Aluminum Steel |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype | IP44 |
| Dæmpbar | Yes |
| Type of dimming [GMS] | Trådløst internet |
| Monteringstype | Overflade |
| Anvendelse | Udendørs |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Antal tænd/sluk | 12500 |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |
| Boldsikker | Nej |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|---|
| Produkt bemærkning | Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange. |
|--------------------|---|

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Monteringsskruer og dyvler medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075763265 | Folding box 1 | 75 mm x 120 mm x 180 mm | 851.00 g | 1.62 dm ³ |
| 4058075763272 | Shipping box 4 | 260 mm x 170 mm x 200 mm | 3641.00 g | 8.84 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.