

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Eclipse Wall RGB + W

Smart+ Eclipse Wall Multicolor | Udendørs smart Eclipse Wall rustfri stål



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Udendørs brug (IP44)
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder
- Materialer i høj kvalitet
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver
- Kombinerer funktionaliteten af generel belysning og stemningsbelysning

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	10,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	70,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,60
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data

Lumen	250 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	850 lm
Belysningseffektivitet	25 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / RGB
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	330 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	150,00 mm
Højde	102,00 mm
Produktvægt	610,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv

Materiale	Stainless steel
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i tre sekunder og slukke i tre sekunder og gentage dette fem gange.
--------------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Monteringskrue og dyvler medfølger
- Power supply included

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763289	Folding box 1	155 mm x 155 mm x 110 mm	691.00 g	2.64 dm ³
4058075763296	Shipping box 4	330 mm x 330 mm x 130 mm	3221.00 g	14.16 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.