

PRODUKTDATABLAD

SMART ZB G52D 6W 824 230V FIL GD E27

SMART+ Filament Globe Dimmable | Klassisk globeform med filament og Zigbee teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørs brug udelukkende i egnede armaturer

Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Mulighed for stemmestyring (gateway og app)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa, afhængig af det anvendte smart home system
- Netværksprotokol: ZigBee 3.0
- Dæmpbar
- Levetid: op til 20.000 timer
- For fuld funktionalitet kræves tilslutning til et kompatibelt SmartHome-system (gateway og app)




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	6 W
Wattforbrug	6.00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	34 mA
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Tilsvarende lampe effekt	52 W

Fotometriske data


Farvetemperaturer	Varm hvid (comfort)
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.93
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel lysstrøm	680 lm
Lumen	680 lm
Belysningseffektivitet	113 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2400 K
Farvetemperatur	2400 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	<1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4



Lystekniske data

Opstarttid	< 0.5 s
------------	---------

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	100,00 g
Diameter	125,00 mm
Maksimum diameter	125 mm
Længde	168,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	125.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	125.00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	G125

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid	15000 h
Lumenvedligeholdelse ved endt le	0.93

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Guld
Armaturhus farve	Guld

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
----------------------	-------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

EVNER

Dæmpbar	Ja
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	E
Energiforbrug	6.00 kWh/1000h

Standarder	CE
Beskyttelsestype	IP20

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27
Netværkslyskilde (CLS)	Ja
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0.5 W
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	0.5 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.494
Kromacitetsfaktor y	0.424
R9 farvegengivelsesindex	0.00
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0,9
Forskydningsfaktor	0.5
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej
EPREL ID	1160680
Modelnummer	AC41294

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE

Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075729247	Folding box 1	143 mm x 140 mm x 195 mm	188.00 g	3.90 dm ³
4058075729254	Shipping box 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1016.00 g	18.25 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.