

PRODUKTDATABLAD

LED Worklight S-Stand 50 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Fleksibelt og bærbart arbejdslys



Anvendelsesområder

- Renovering
- Værksteder
- Kældre
- Workshops

Produktfordele

- Kompakt, attraktivt design: optimeret vægt og størrelse, integreret driver
- Energibesparelser på op til 80% sammenlignet med arbejdslamper med halogenlys
- Semi-mat cover i tempereret glas til ensartet belysning

Produktegenskaber

- Arbejdslamper med drejeligt hoved
- Beskyttelsesklasse: armaturhoved + armaturhus IP65, sokkel og stik IP44
- Hurtigkobling til nem tilpasning af armaturets vinkel
- 2 m kabel med stik type E/F



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	50,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	220,000 mA
Startstrøm	0,3 A
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	4500 lm
Belysningseffektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	264,00 mm
Bredde	267,00 mm
Højde	395,00 mm
Produktvægt	1930,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum Steel
Afdækningsmateriale	Glas
Lysregulende overfaldemateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Beskyttet forbindelsesstik
Beskyttelsestype	IP65 ¹⁾
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Gulv
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

1) Armaturhoved og hus IP65, plug IP44

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075213876	Folding box 1	86 mm x 270 mm x 358 mm	2052.00 g	8.31 dm³
4058075213883	Shipping box 10	550 mm x 440 mm x 375 mm	21477.00 g	90.75 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.