

Afgreningskasse

Abox Pro XT SLK-2,5²



Abox Pro XT SLK-2,5²

Afgreningskasse

Dette: 40246001

Dimensioner: 92 x 92 x 60 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP68, Nominelt tværsnit 2,5 mm², Ui=450 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Udslagsmembraner, M16/M20, (1 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, med skruefri klemmer til indstøbning, til montering i områder med fare for oversvømmelse og i jorden, til installationer i industrimiljøer og beskyttede udendørs

grå, In=24 Amp., med 3 gulvfikserede, skruefri 3-leder-klemmer Wago 221-413 - 2,5 mm², klembare tværsnit pr. pol: 3 x 0,2 til 2,5 mm² stiv Cu og 3 x 0,14 til 2,5 mm² fleksibel Cu

Vedlagt tilbehør:

**4 dobbeltmembranstudser IP66 M20
tætningsområde 7 - 13 mm, 2 lukkepropper M20,
1 påbygningsstuds M20, dækselholder, 1
støbeharpikspose GHB Pro 1 med
påfyldningstragt og engangshandsker**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	450 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	450 V
min. ledningstværsnit:	0,2 mm²
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP68
Mærkestrøm:	24 Amp.
Klemmetype:	skruefri
Antal poler:	5

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	92 mm
Længde:	92 mm
Højde:	60 mm
Indv. længde:	78 mm
Indv. bredde:	78 mm
Indv. højde:	40 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK09
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.5 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Ubeskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskrue:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
---------------	---

Tilbehør

[49252101 - GHB Pro 1 - Støbeharpikspose](#)

[26041601 - DMS M16 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

Cable gland

