

# PRODUKTDATABLAD

## SMART WIFI B40 4,9W 230V DIM FR E14

### SINGLE PACK

SMART+ WiFi Candle Dimmable | Klassisk kertepæreform med WiFi teknologi



#### Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørs brug udelukkende i egnede armaturer

#### Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kvikksølv

#### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Dæmpbar



– Levetid: op til 20.000 timer


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Nominel wattforbrug      | 4,9 W       |
| Wattforbrug              | 4.90 W      |
| Nominel spænding         | 220...240 V |
| Nominel strømstyrke      | 42 mA       |
| Forsynings frekvens      | 50/60 Hz    |
| Cos Phi (effektfaktor)   | > 0,5       |
| Tilsvarende lampe effekt | 40 W        |

Fotometriske data

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Farvetemperaturer                           | Varm hvid |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev            | 0.95      |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | ≤6 sdcn   |
| Nominel lysstrøm                            | 470 lm    |
| Lumen                                       | 470 lm    |
| Belysningseffektivitet                      | 95 lm/W   |
| Justérbar farvetemperatur                   | 2700 K    |
| Farvetemperatur                             | 2700 K    |
| Farvegengivelsesindex                       | 80        |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | ≤1        |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0.4      |



Lystekniske data

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 200 °   |
| Opstarttid        | < 0.5 s |

DIMENSIONER & VÆGT



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Produktvægt                     | 28,00 g   |
| Diameter                        | 39,00 mm  |
| Maksimum diameter               | 39 mm     |
| Længde                          | 115,00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer)  | 39.00 mm  |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 39.00 mm  |
| Udvendig kolbe [PICOS]          | B40       |

Levetid

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Antal tænd/sluk | 100000  |
| Levetid         | 20000 h |

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

|                  |      |
|------------------|------|
| Produktfarve     | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sokkel (standard betegnelse) | E14 |
|------------------------------|-----|

EVNER

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dæmpbar                         | Ja                              |
| Kompatibel smart home-teknologi | Amazon Alexa / Google Assistant |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Energiklasse     | F              |
| Energiforbrug    | 5.00 kWh/1000h |
| Standarder       | CE             |
| Beskyttelsestype | IP20           |

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Anvendt lysteknologi                                    | LED          |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS         |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | MLS          |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E14          |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | Ja           |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | Nej          |
| Indpakning                                              | Nej          |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | Nej          |
| Antirefleksskærm                                        | Nej          |
| Lignende farvetemperatur                                | SINGLE_VALUE |
| Standby-strøm                                           | 0.5 W        |
| Strømforbrug i netværksstandby tilstand                 | 0.5 W        |
| Angivelse om tilsvarende strøm                          | Ja           |
| Kromacitetsfaktor x                                     | 0.463        |
| Kromacitetsfaktor y                                     | 0.42         |
| R9 farvegengivelsesindex                                | >0           |
| Spredningsvinkel (svarende til)                         | SPHERE_360   |
| Levetidsfaktor                                          | 0,9          |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør                   | Nej          |
| EPREL ID                                                | 1218018      |
| Modelnummer                                             | AC42230      |

UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Installation guide            |
|  | Declarations Of Conformity CE |
| Fotometriske- og lysdesign filer                                                    |                               |
|  | Spectral power distribution   |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075778559 | Folding box<br>1                | 61 mm x 96 mm x 154 mm                | 99.00 g    | 0.90 dm <sup>3</sup> |
| 4058075778566 | Shipping box<br>4               | 210 mm x 165 mm x 135 mm              | 517.00 g   | 4.68 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.