

PRODUKTDATABLAD

SMART WIFI B40 4,9W 230V RGBW FR E14

TRIPLE PACK

SMART+ WiFi Candle Multicolour | Klassisk kertepæreform med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørs brug udelukkende i egnede armaturer

Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Levetid: op til 20.000 timer
- Stemmestyring virker med Hey Google eller Alexa



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	4,9 W
Wattforbrug	4.90 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	42 mA
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Tilsvarende lampe effekt	40 W

Fotometriske data

Farvetemperaturer	RGBW
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.95
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel lysstrøm	470 lm
Lumen	470 lm
Belysningseffektivitet	95 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4



Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	200 °
Opstarttid	< 0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	28,00 g
Diameter	39,00 mm
Maksimum diameter	39 mm
Længde	115,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	39.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	39.00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	B40

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid	20000 h

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E14
------------------------------	-----

EVNER

Dæmpbar	Ja
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F
Energiforbrug	5.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelsestype	IP20

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Netværkslyskilde (CLS)	Ja
Lyskilde der kan farvejusteres	Ja
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	RANGE
Standby-strøm	0.5 W
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	0.5 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.463
Kromacitetsfaktor y	0.42
R9 farvegengivelsesindex	>0
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0,9
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej
EPREL ID	1218020
Modelnummer	AC42232

UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE
Fotometriske- og lysdesign filer	
	Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075779075	Folding box 3	67 mm x 130 mm x 204 mm	233.00 g	1.78 dm ³
4058075779082	Shipping box 12	270 mm x 213 mm x 145 mm	1168.00 g	8.34 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.