


112-12###

Porzellanklemme | porcelain connector

Produktbild | product picture



WERKSTOFFE | MATERIALS

	Werkstoff material	Oberfläche surface
Klemmenkörper terminal block	Messing brass	vernickelt Ni-plated
Isolierteil insulating part	Porzellan porcelain	weiß, glasiert white, glazed
Schrauben screws	Stahl steel	verzinkt Zn-plated

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATAS

Temperaturbeständigkeit heat deflection temp.	Isolierteil insulating part: 800°C Kontaktteil contact: 350°C
Normen regulations	DIN EN 60998 / VDE 0613

ELEKTRISCHE DATEN | ELECTRICAL DATAS

Max. elektrische Belastung max. electrical load	DIN EN 60998 / VDE 0613: 41A
Max. Betriebsspannung Max. operating Voltage	DIN EN 60998 / VDE 0613: 450V

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE | CROSS SECTIONS

			Leiterarten conductors	
			 eindrähtig solid mehrdrahtig multistranded	 feindrähtig (mit Aderendhülse) stranded (with sleeve)
Typ#	Art.Nr.	Pole		
120.12	112-12021200-00	2P	0,75 - 2,5mm ²	0,75 - 1,5mm ²
120.13	112-12021300-00	3P		
122.12	112-12221200-00	2P	1 - 4mm ²	1 - 2,5mm ²
122.13	112-12221300-00	3P		
123.12	112-12321200-00	2P	1 - 6mm ²	1 - 4mm ²
123.13	112-12321300-00	3P		
124.12	112-12421200-00	2P	1,5 - 10mm ²	1,5 - 6mm ²
124.13	112-12421300-00	3P		
125.12	112-12521200-00	2P	2,5 - 16mm ²	2,5 - 10mm ²
125.13	112-12521300-00	3P		
Typen mit Drahtschutz				
120.12	112-12061200-00	2P	0,75 - 2,5mm ²	0,75 - 1,5mm ²
120.13	112-12061300-00	3P		
122.12	112-12261200-00	2P	1 - 4mm ²	1 - 2,5mm ²
122.13	112-12261300-00	3P		
123.12	112-12361200-00	2P	1 - 6mm ²	1 - 4mm ²
123.13	112-12361300-00	3P		
124.12	112-12461200-00	2P	1,5 - 10mm ²	1,5 - 6mm ²
124.13	112-12461300-00	3P		
125.12	112-12561200-00	2P	2,5 - 16mm ²	2,5 - 10mm ²
125.13	112-12561300-00	3P		



FTG-Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-Richtlinien der EU
 FTG products are CE-conform and correspond to the RoHS of the EU

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
 Changes in the interest of developments and technical progress are reserved.

DB-802-039 | 17.02.2022