

# Automatsikring 1P+N 10A C kar 6kA 2M



EAN	3250614314261
TYPE	MCN510E
LEVERANDØR	Hager
VARENR	15.22.026.312
TILGÆNGELIGHED	Lager
LAGERSTATUS	✓
PAKNINGSSTØRRELSE	6
SALGSFORPAKNING	1
ENHED	Stk

## Automatsikring Karakteristik C

Mærkestrøm: 10A

Anvendelse områder: - for husinstallationer - for kontorbyggeri og lettere industriinstallationer

Udløsekaraktistik: C for beskyttelse af lys-og varme kredse, samt motorer og større belysningsanlæg hvor der kan forekomme kortvarige høje strømstød.

Kortslutningsniveau: 6kA.

Nominel spænding: 230V

Norm: EN60898

EGENSKAB	VÆRDI
ANTAL BESKYTTEDE POLER	1
ANTAL POLER (TOTAL)	2
BRYDEEVNE ICN EN 60898 VED 230V	6kA
BRYDEEVNE ICU IEC 60947-2 VED 230V	6kA
EC000042	EC000042
EGNET TIL SKJULT INSTALLATION	Ja
ENERGIBEGRÆSNINGSKLASSE	3
FORURENINGSGRAD	2
FREKVENS	50 - 60Hz
INDBYGNINGSDYBDE	70mm
KAPSLINGSKLASSE (IP)	IP20
MAX LEDERTVÆRSNIT ENTRÅDET	1 - 35mm <sup>2</sup>
MAX LEDERTVÆRSNIT FLERTRÅDET	1 - 25mm <sup>2</sup>
MODUL-BREDDE	2
MULIGHED FOR UDVIDELSE	Ja
MÆRKESPÆNDING	230kV
MÆRKESTRØM	10A
NOMINEL ISOLATIONSSPÆNDING UI	500V
NOMINEL MÆRKESPÆNDING (UIMP)	4kV
OMGIVELSESTEMPERATUR UNDER DRIFT	-25 - 70°C
OVERSPÆNDINGSKATEGORI	3
PARALLELL OMKOBLING N-NEUTRAL	Ja
SPÆNDINGSTYPE	AC
UDLØSERKARAKTERISTIK	C