

Blank kobber

50 mm² Cu-leder

Art. nr.: 26007998

Country Ref.: 7330000045187

Cu-leder til brug i netværket som jordleder

BESKRIVELSE

Ubeklædt kobbertråd med modstand i henhold til IEC 60228.



STANDARDS

International IEC 60228

EGENSKABER

Konstruktion

Leder fleksibilitet	Class 2
Lederens materiale	Kobber
Lederform	Cirkulær kompakt
Number of conductors	1

Dimensioner

Ca. vægt	401 kg/km
Leder tværsnit	50 mm ²
Nominal ydre diameter	8,6 mm

Elektriske egenskaber

Max. DC-modstand af leder ved 20°C	0,387 Ohm/km
------------------------------------	--------------

Håndteringsinformation

Adapter	-
Element length	- m
Emballering	K6
Længde	500 m
Maksimum kortslutningstemperatur – leder	370 °C



Leder fleksibilitet
Class 2

Alle tegninger, konstruktioner, specifikationer, planer og information om vægte, størrelser og dimensioner indeholdt i Nexans tekniske eller kommercielle dokumentation er kun vejledende og bør ikke være bindende for Nexans eller behandles som en repræsentation af Nexans.

Genereret 14.06.2024 www.nexans.dk Side 1 / 1

The Nexans logo, featuring a stylized red 'N' followed by the word 'nexans' in a black, lowercase sans-serif font.