

Manometer til VVS og Industri

Sort stålhus m/rød stilleviser
Kl. 1,6



G-1.01



Anvendelse

Anvendes til luft såvel som til vandbårne systemer.

Må ikke anvendes til væsker, der kan angribe kobberlegering eller til stærkt krystalliserende væsker.

Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran.

Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelse

Lagerføres i følgende størrelser (diameter):

Ø63, Ø80 og Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Skala

Med "bar" og "mVS" skala.

Måleområde

0-0,6 bar til 0-25 bar

0-6 mVS til 0-250 mVS

Anvendelsesområde

Rolige tryk: $3/4 \times$ skalaværdi

Pulserende tryk: $2/3 \times$ skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser: $T_{(min)} = -20^{\circ} \text{C}$

$T_{(max)} = +60^{\circ} \text{C}$

Målemediet: $T_{(max)} = +80^{\circ} \text{C}$

Forhold omkring temperatur

Ved temperatur på $+20^{\circ} \text{C}$ er der følgende fejlmargen:

- Ved stigende temperatur: ca. $\pm 0,4 \%$
- Ved faldende temperatur: ca. $\pm 0,4 \%$ af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse

IP32 (EN 60529).

Målenøjagtighed

Kl. 1,6.

Viserværk og måledele

Messing og kobberlegering.

Manometer skive

"bar": Sorte tal på hvid baggrund.

"mVS": Røde tal på hvid baggrund.

Hus

Sort lakeret stålhus.

Tilslutning

Nedadvendt messingstuds m/"tap".

Glas

Ipresset polykarbonat.

Se oversigt over typer på næste side



Manometer i sort stålhus m/rød stilleviser.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481101-032	481101-032G	Ø63 mm	¼" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481101-042	481101-042G	Ø63 mm	¼" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481101-062	481101-062G	Ø63 mm	¼" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481101-082	481101-082G	Ø63 mm	¼" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481101-102	481101-102G	Ø63 mm	¼" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481103-062	481103-062G	Ø80 mm	¼" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481103-082	481103-082G	Ø80 mm	¼" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481103-043	481103-043G	Ø80 mm	⅜" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481103-004	481103-004G	Ø80 mm	½" ned	0-0,6 bar / 0-6 mVS
481103-014	481103-014G	Ø80 mm	½" ned	0-1 bar / 0-10 mVS
481103-024	481103-024G	Ø80 mm	½" ned	0-1,6 bar / 0-16 mVS
481103-034	481103-034G	Ø80 mm	½" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481103-044	481103-044G	Ø80 mm	½" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481103-064	481103-064G	Ø80 mm	½" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481103-084	481103-084G	Ø80 mm	½" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481103-104	481103-104G	Ø80 mm	½" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481103-124	481103-124G	Ø80 mm	½" ned	0-25 bar / 0-250 mVS
481104-044	481104-044G	Ø100 mm	½" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481104-064	481104-064G	Ø100 mm	½" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481104-084	481104-084G	Ø100 mm	½" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481104-104	481104-104G	Ø100 mm	½" ned	0-16 bar / 0-160 mVS

Lagerføres i andre størrelser og måleområder — kontakt os venligst.