



## DEVIreg™ 233

**Devireg™ 233** er en elektronisk termostat, som er designet til indbygning eller vægmontage i installationsdåser fra LK FUGA-serien. Termostaten leveres med en 1-polet kontakt og en gulvføler (kabel) til at måle og styre den ønskede gulvtemperatur. Alternativt kan en ekstern rumføler bruges.

Termostaten har en knap til justering af temperaturindstillingen med en skala fra (0) 1 til 6.

### Fordele:

- Passer til LK FUGA-rammer
- Overvågning af følerfejl
- LED-indikator
- Rum- og gulvfølere
- Frostsikring

### Overholdelse af standard:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

### Godkendelser:



Type	Værdi
Driftsspænding	220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Energiforbrug ved standby	Maks. 1,7 W
Relæ: Ohmsk belastning Induktiv belastning	Maks. 13 A / 2990 W @ 230 V Cos Φ = 0,3 maks. 1 A
Følerenhed	NTC 15 kOhm @ 25 °C
Hysteres	± 0,4 °C
Omgivelsestemperatur	0 °C til +40 °C
Frostsikring	5 °C - ❄️
Temperaturområde	5 °C til 45 °C
Maks. kabelspecifikation	1 x 4 mm <sup>2</sup> eller 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatur for kugletrykstest	75 °C
Forureningsgrad	2 (husholdningsbrug)
Regulatorstype	1 C
Opbevaringstemperatur	-20 til +65 °C
IP-klasse	41 (lodret installation)
Beskyttelsesklasse	Klasse II – □
Dimension (H/B/D)	71 mm x 44 mm x 31 mm (dybde i væg: 20 mm)
Vægt	77 g

### Varianter

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produktnavn	Type	Rabatkode
<a href="#">140F1020</a>	5703466208984	72 24 215 043	DEVIreg™ 233	Med gulvføler	27
<a href="#">19112321</a>	5703466168981	72 24 213 346	DEVIreg™ 233	Med ekstern rumføler, hvid frontknap	27

