

PaxTower S-PLUS 1T

Med fortløbende gelænder for endnu mere sikkerhed, iht. det nye EN 1004:2020

Produkt beskrivelse

- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknop: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Patenteret fodlistenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Letløbende påsætningsføring af hårdt kunststof: ingen fastklemning ved sammenføringen af udbygningsrammerne.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m²).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladaptere (bestillingsnr. 42974).
- Vange- og trindiameter 45 mm.



til produktet



Produktegenskaber

Garanti: 10 år
 Hjul justerbare: Ingen
 Hjuldiameter: 125 mm
 Klotype: Automatisk
 Nem dørpassage: Ja
 Platformbredde: 0.6 m
 Platformlængde: 1.8 m
 Platformstørrelse: 0,6m × 1,8m
 Standarder: EN 1004-1
 Stilladsbredde: 0.72 m
 Stilladsklasse: 3 (= 200 kg/m²)
 Stilladslængde: 1.8 m
 Trindiameter: 45 mm
 Vangediameter: 45 mm

Produktvarianter

Ordrenummer	Arbejdshøjde	Platformhøjde	Stilladshøjde	Transportmål	Vægt
53521	2.55 m	0.55 m	1.65 m	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	38.3 kg
53522	3.55 m	1.55 m	2.65 m	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	71.4 kg
53523	4.55 m	2.55 m	3.65 m	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	79.5 kg
53524	5.55 m	3.55 m	4.65 m	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	108 kg
53525	6.55 m	4.55 m	5.65 m	2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm	114.1 kg
53526	7.55 m	5.55 m	6.65 m	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm	142.6 kg
53510	2.55 m	0.55 m	1.65 m	1.950 mm × 750 mm × 350 mm	29.1 kg