

FQQ EASY™ LED 300/500 V (CPR Dca)

FQQ Easy™ LED 2X1,5 300/500 V Cable Guy

Art. nr.: 14151084-412-02

Easy™ installations kabel, ekstra let, hurtig og sikker afisolering af kabelkappen. Halogenfri, UV bestandig, 90 graders kabel.

BESKRIVELSE

FQQ Easy™ LED er et halogenfrit installationskabel med fâtrâdede kobberledere.

Kablet er konstrueret i henhold til SS 424 02 19-5, IAP.

Ledereneer flertrâdede og overholder modstand i henhold til IEC 60228 klasse 2. Delene er farvekodet i henhold til SS 424 17 20.

Kappen er mærket type/fabrikant/âr+måned/mettermærkning. Kablet overholder brandklasse Dcas2d2a2 ifølge CPR og udsender ingen ætsende gasser eller tyk røg ved Brand.

Kablet er UV-beskyttet i henhold til HD626 S1 del 2.5.1. FQQ Easy™ LED er specielt udviklet til led spotlights, downlights og passer godt til sit flade design bl.a trækaflastningen.

Lifemark™ genbrugsmærkning Permanent markering på den ydre kappe af kablet.

Mærkningen specificerer i detaljer plastkvaliteter og forbereder en fremtidig genanvendelse af kablet.

Kvalitets- og miljøledelsessystem Certificeret i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 og ISO 14001.



Lifemark™

YDEEVNEDEKLARATION

Dca-s2,d2,a2



Leder fleksibilitet
Snoet klasse 2



Halogenfri
Ja



Mærkespænding
Uo/U
300 / 500 V



Minimum
installations
temperatur
-10 °C



Maksimal
drifttemperatur
90 °C



Røg tæthed
IEC 61034



Korrosive
røggasser
Lav IEC 60754-2



Bøjningsradius ved
installation
3 (xD)

Alle tegninger, konstruktioner, specifikationer, planer og information om vægte, størrelser og dimensioner indeholdt i Nexans tekniske eller kommercielle dokumentation er kun vejledende og bør ikke være bindende for Nexans eller behandles som en repræsentation af Nexans.

Genereret 20.06.2024 www.nexans.dk Side 1 / 2

FQQ EASY™ LED 300/500 V (CPR Dca)

FQQ Easy™ LED 2X1,5 300/500 V Cable Guy

EGENSKABER

Konstruktion

Lederens materiale	Kobber
Lederform	Cirkulær
Leder fleksibilitet	Snoet klasse 2
Isolation	HFFR
Ydre kappe	HFFR (polyolefin)
Farve	Hvid
Halogenfri	Ja

Dimensioner

Antal af ledere	2
Leder tværsnit	1,5 mm²
Leder diameter	2,5 mm
Nominel ydre diameter	- mm
Ca. vægt	6,6 kg/100m
Leder isoleringstykkelse	0,5 mm
Kappetykkelse	1,2 mm

Elektriske egenskaber

Mærkespænding Uo/U	300 / 500 V
Max. DC-modstand af leder ved 20°C	12,1 Ohm/km

Håndteringsinformation

Minimum installations temperatur	-10 °C
Anbefalet minimum installations temperatur	0 °C
Maksimal drifttemperatur	90 °C
Maksimum kortslutningstemperatur – leder	150 °C
Længde	100 m
Emballering	Cable guy
Røg tæthed	IEC 61034
Korrosive røggasser	Lav IEC 60754-2
Bøjningsradius ved installation	3 (xD)
Installations type	Indendørs/ udendørs
U.V bestandig	Ja

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Leveres i Cable Guy 100m