


## Geberit elektronisk WC-skyllstyring, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, med Sigma80 betjeningsplade, berøringsfri



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til private og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllstyring på Sigma indbygningscysterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

### Egenskaber

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl kan aktiveres
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Betjeningsplade uden mekaniske knapper
- Knapper, der kan kendes ved hjælp af lysfelter
- Knapbelysning aktiveres, når en person træder hen til wc'et
- Knapbelysning kan indstilles i fem farver
- Orienteringslys kan tilkøbes
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cysterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres

- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllstyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Kan låses
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

### Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0.15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	0 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s

### Indeholdt i leveringen

- Sigma80 betjeningsplade
- Montageramme
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret

### Skal bestilles ekstra

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme • Geberit netdel til Power & Connect Box
- Geberit Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B	H	T	Effektforbrug (W)
116.090.SG.6	617091041	Sort / Glas	Glas	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	≤ 4 W
116.090.SM.6	617091049	Glas spejlglas	Glas	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	≤ 4 W

### Tilbehør

- Geberit Service-Handy