



Vægmonteret toilet	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Skyllemængde: 4,5/3 l, Lavtskyllende, Skylle-rand: rimless, Skylletype: Lavtskyllende, Afløb Vandret, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
Varianter			
◆ Hvid Højglans, Skyllemængde: 4,5 l	355x360 mm	24,300 kg	257009..002
◆ Hvid Højglans, HygieneGlaze, Skyllemængde: 4,5 l	355x360 mm	24,300 kg	257009..002
Tilbehør til porcelæn til Hvid Højglans, Skyllemængde: 4,5 l			
Beslag Velegnet til Vægmonteret bidet, Vægmonteret toilet	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
Tilbehør			
Støjdæmpningssæt	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Matchende produkter			
Toiletsæde Dæmpet lukning: Ja, Materiale beslag: Plast, 359 x 443 mm	359 x 443 mm		006739
Toiletsæde Dæmpet lukning: Ingen, Materiale beslag: Rustfrit stål, 360 x 430 mm	360 x 430 mm		006731
Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011
Installationselement tør installation til WC Lugtudsugning, Lugtudsugning: Manuel, 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1012

<p>Installationselement tør installation til WC Hygiejneskyl, 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Elektronisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Installationselement tør installation til WC Lugtudsugning, Lugtudsugning: Automatisk, Manuel, Med et tryk på en knap, Berøringsfri, Hygiejneskyl, 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Elektronisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Installationselement våd installation til WC Monteringsart: Til montering i eller på væg, Monteringsart: Montering i væg, Max. beskyttelse toilet: 700 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, 445 x 153 mm</p>	445 x 153 mm	WD1015
<p>Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016
<p>Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Installationselement tør installation til WC Standard 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Installationselement tør installation til WC Basic 6 l, Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet: 625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk, Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform: Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med gipsplader, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019

D-Code Vægmonteret toilet # 257009..002 / 257009..002

|< 355 mm >|

Installationselement tør installation til WC Basic 6 l,
Pulverlakeret, Monteringsart: I letvægskonstruktion, Foran
massiv væg, Monteringsart: Let væg, Max. beskyttelse toilet:
625 mm, Højdejusterbar: 240 mm, Betjening af skyl: Mekanisk,
Position skyl: Foran, Justerbar skyllemængde, Skylleform:
Dobbelt skyl, Kondensisoleret, Spjæld til regulering af
skyllestrømmen, Selvbærende, Velegnet til beklædning med
gipsplader, 500 x 155 mm

WD1020

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.