

Geberit elektronisk WC-skyllestyring, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, dobbeltskyl, til ekstern knap



Eksempelbillede

Anvendelser

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med potentialfri knap med lukkefunktion
- Til aktivering af enkelt- eller dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnede til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

Egenskaber

- Aktivering af skyl trådforbundet
- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådforbundet
- Tryk, kan betjenes samtidigt
- Enkelt- eller dobbeltskyl kan udløses via betjeningsplade
- Kan kombineres med Sigma01 op til Sigma50 betjeningsplader eller Geberit frontplader
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface

Indeholdt i leveringen

- Montageramme med batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret

- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende

Tekniske data

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0.15 W
Frekvens	868.4 MHz
Rækkevidde	10 m
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Materiale	Plast

Skal bestilles ekstra

- Betjeningsplade eller frontplade

- Knapper

Varenr.	VVS nr.	Effektforbrug
115.885.00.6	617093901	≤ 4 W