



Geberit Duofix Bambini element til væghængt toilet til børn, 97 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje eller hele installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i hele installationsvægge
- Til montering i halvhøje eller hele Geberit Duofix systemvægge
- Til montering i Geberit GIS ophængningssystemer til montage foran væg
- Til væghængte toiletter til børn
- Til væghængte toiletter med tilslutningsmål iht. EN 33:2011
- Til enkelt-, dobbelt- eller skyl-stop-skylning
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm
- Ikke egnet til Sigma80 betjeningsplader

Egenskaber

- Statisk selv bærende ramme, med pulverlakeret korrosionsbeskyttelse
- Ramme med borehuller $\varnothing$ 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner

- Afløbsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag afløbsbøjning lydisoleret
- Indbygningscisterne med front betjening
- Indbygningscisterne kondensvandsisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkeligt efterskyl
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterne uden værktøj
- Vandtilslutning bag eller foroven midtpå
- Montagekasse beskytter mod fugt og smuds
- Montagekasse kan afkortes

Tekniske data

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	2–4 l
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.11 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Højdeindstillelig	Nej

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning Rp 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel, med integreret hjørneventil og håndhjul
- Montagekasse
- Tilslutningssæt til WC, $\varnothing$ 90 mm
- Afløbsbøjning 90° af PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 beskyttelsespropper
- 2 gevindstænger M12
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B	H	T	
111.923.00.5	617060374	50 cm	97 cm	12 cm	Ny

Tilbehør

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit sæt Power & Connect Box og netdel til element til væghængt toilet
- Geberit sæt støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkeltmontering
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sæt forlængelser af fødder til gulvkonstruktioner 20–40 cm



- Til PEX-tilslutning bestilles: 241.526.00.1 vandtilslutning, 242.489.00.1 PEX-overgang (alt. 242.490.00.1), 241.882.00.1 15 mm PEX eller 241.883.00.1 16 mm PEX
- Vægbeslag bestilles særskilt: 111.815.00.1