


Geberit Monolith Plus cisternemodul til væghængt toilet, 101 cm, frontpaneler af glas



Anvendelser

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl
- Indstillinger kan kun ændres med Geberit Home-appen
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Intervalskyl indstilleligt
- Med ComfortLight
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Lysfarve fra varm hvid til kold hvid, trinløs
- DALI-kompatibel styring
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisternerne

- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning forneden
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelsehøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandsisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	100–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby maks.	0.5 W
Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Vandtemperatur maks.	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 / 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4–6 l
Lille skyllemængde	3 l
Lysfarve	2200–4000 K

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, $\varnothing$ 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Netdel
- Monteringsbeslag
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	H	T	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug
131.221.JK.7	617015543	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W
131.221.JL.7	617015542	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W
131.221.SI.7	617015540	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W
131.221.SJ.7	617015541	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W

Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt
- Geberit Monolith afstandsramme
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC
- Geberit eludtag
- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith interfacekabel DALI