

# Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 1254/2014

|                                                          |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke                       | <b>GENVEX</b>                                                                                                          |
| Modellbeteckning                                         | <b>ECO360 R, H</b>                                                                                                     |
| Specifik energianvändning (kall zon)                     | <b>- kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>                                                                                       |
| Specifik energianvändningsklass (genomsnittlig zon)      | <b>A</b>                                                                                                               |
| Specifik energianvändning (genomsnittlig zon)            | <b>38,3 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>                                                                                    |
| Specifik energianvändning (varm zon)                     | <b>- kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>                                                                                       |
| Typ                                                      | <b>Dubbelriktad ventilationsenhet (BVU)</b>                                                                            |
| Typ av drivenhet                                         | <b>Steglös varvtalsregulator</b>                                                                                       |
| Typ av värmeåtervinningssystem                           | <b>Rekuperativt</b>                                                                                                    |
| Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem        | <b>83,0 %</b>                                                                                                          |
| Maximalt luftflöde                                       | <b>386 m<sup>3</sup>/tim</b>                                                                                           |
| Tillförd effekt för fläktens drivenhet                   | <b>161,0 W</b>                                                                                                         |
| Ljudeffektnivå                                           | <b>41 dB</b>                                                                                                           |
| Referensflöde                                            | <b>0,075 m<sup>3</sup>/s</b>                                                                                           |
| Referenstryckskillnad                                    | <b>50 Pa</b>                                                                                                           |
| Specificerad tillförd effekt                             | <b>0,25 W/(m<sup>3</sup>/tim)</b>                                                                                      |
| Styrfaktor                                               | <b>0,85</b>                                                                                                            |
| Styrtyp                                                  | <b>Central behovsstyrning – 0,85</b>                                                                                   |
| Maximalt inre läckage                                    | <b>2,8 %</b>                                                                                                           |
| Maximalt höljesläckage                                   | <b>0,4 %</b>                                                                                                           |
| Placering av visuell filtervarning                       | <b>DISPLAY</b>                                                                                                         |
| Beskrivning av visuell filtervarning                     | <b>AFTER A SPECIFIC TIME THE DISPLAY WILL TELL THAT IT IS TIME TO CLEAN THE FILTERS OR REPLACE THEM WITH NEW ONES.</b> |
| Webbadress för anvisningar för isärtagning och montering | <b><a href="http://www.genvex.com">http://www.genvex.com</a></b>                                                       |
| Årlig elförbrukning                                      | <b>273,0 kWh el/år (annum)</b>                                                                                         |
| Årlig uppvärmningsbesparing vid kallt klimat             | <b>8 686,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>                                                                             |
| Årlig uppvärmningsbesparing vid genomsnittligt klimat    | <b>4 440,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>                                                                             |
| Årlig uppvärmningsbesparing vid varmt klimat             | <b>2 008,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>                                                                             |