

Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 1254/2014

Leverantörens namn eller varumärke	GENVEX
Modellbeteckning	ECO375.2 PET
Specifik energianvändning (kall zon)	- kWh/(m² × a)
Specifik energianvändningsklass (genomsnittlig zon)	A
Specifik energianvändning (genomsnittlig zon)	39,2 kWh/(m² × a)
Specifik energianvändning (varm zon)	- kWh/(m² × a)
Typ	Dubbelriktad ventilationsenhet (BVU)
Typ av drivenhet	Steglös varvtalsregulator
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativt
Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem	85,0 %
Maximalt luftflöde	450 m³/tim
Tillförd effekt för fläktens drivenhet	166,0 W
Ljudeffektnivå	48 dB
Referensflöde	0,087 m³/s
Referenstryckskillnad	50 Pa
Specificerad tillförd effekt	0,24 W/(m³/tim)
Styrfaktor	0,85
Styrtyp	Central behovsstyrning – 0,85
Maximalt inre läckage	2,0 %
Maximalt höljesläckage	0,7 %
Placering av visuell filtervarning	DISPLAY
Beskrivning av visuell filtervarning	AFTER A SPECIFIC TIME THE DISPLAY WILL TELL THAT IT IS TIME TO CLEAN THE FILTERS OR REPLACE THEM WITH NEW ONES.
Webbadress för anvisningar för isärtagning och montering	http://www.genvex.com
Årlig elförbrukning	258,0 kWh el/år (annum)
Årlig uppvärmningsbesparing vid kallt klimat	8 792,0 kWh primärenergi/år (annum)
Årlig uppvärmningsbesparing vid genomsnittligt klimat	4 494,0 kWh primärenergi/år (annum)
Årlig uppvärmningsbesparing vid varmt klimat	2 032,0 kWh primärenergi/år (annum)