

Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 1254/2014

Leverantörens namn eller varumärke	Fresh
Modellbeteckning	Fresh Flow FDX HRU
Specifik energianvändning (kall zon)	-86,5 kWh/(m² × a)
Specifik energianvändningsklass (genomsnittlig zon)	A+
Specifik energianvändning (genomsnittlig zon)	-42,9 kWh/(m² × a)
Specifik energianvändning (varm zon)	-17,9 kWh/(m² × a)
Typ	Dubbelriktad ventilationsenhet (BVU)
Typ av drivenhet	Steglös varvtalsregulator
Typ av värmeåtervinningssystem	Regenerativt
Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem	85,0 %
Maximalt luftflöde	43 m³/tim
Tillförd effekt för fläktens drivenhet	3,1 W
Ljudeffektnivå	42 dB
Referensflöde	0,008 m³/s
Referenstryckskillnad	0 Pa
Specificerad tillförd effekt	0,18 W/(m³/tim)
Styrfaktor	0,65
Styrtyp	Lokal behovsstyrning – 0,65
Maximalt inre läckage	- %
Maximalt höljesläckage	- %
Återföring	0,0 %
Placering av visuell filtervarning	-
Beskrivning av visuell filtervarning	-
Webbadress för anvisningar för isärtagning och montering	www.fresh.se
Luftflödets känslighet för tryckvariationer vid +20 Pa och -20 Pa	0,1 %
Lufttäthet inomhus/utomhus	0,1 m³/tim
Årlig elförbrukning	1,0 kWh el/år (annum)
Årlig uppvärmningsbesparing vid kallt klimat	89,1 kWh primärenergi/år (annum)
Årlig uppvärmningsbesparing vid genomsnittligt klimat	45,5 kWh primärenergi/år (annum)
Årlig uppvärmningsbesparing vid varmt klimat	20,6 kWh primärenergi/år (annum)