

Datablad

Delegeret forordning (EU) nr. 1254/2014

Leverandørens navn eller varemærke	Dantherm A/S
Modellens identifikationskode	RCV320 P2
Specifikt energiforbrug (kold zone)	-80,0 kWh/(m² x år)
Specifik energiforbrugsklasse (gennemsnitlig zone)	A
Specifikt energiforbrug (gennemsnitlig zone)	-41,0 kWh/(m² x år)
Specifikt energiforbrug (varm zone)	-16,0 kWh/(m² x år)
Typologi	Tovejsventilationsaggregat
Type drev	Trinløs regulering
Type varmegenvindingssystem	Rekuperativ
Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding	90,0 %
Maksimal volumenstrøm	200 m³/h
Den tilførte elektriske effekt til ventilatordrevet	170,0 W
Lydeffektniveau	43 dB
Referencevolumenstrøm	0,039 m³/s
Referencetrykforskel	50 Pa
Specifikt effektoptag	0,21 W/(m³/h)
Reguleringsfaktor	0,85
Reguleringstypologi	Centralt behovsstyret regulering — 0,85
Maksimal intern lækage	1,9 %
Maksimal ekstern lækage	0,9 %
Placering af det visuelle filteralarmsignal	on the unit
Beskrivelse af det visuelle filteralarmsignal	in the manual and on the website
URL til anvisninger vedrørende forudgående samling/de-montage	www.danthermgroup.com
Årligt elforbrug	235,0 kWh elektricitet/år
Årlig opvarmningsbesparelse under koldere klimaforhold	9 057,0 kWh primær energi/år
Årlig opvarmningsbesparelse under gennemsnitlige klimaforhold	4 630,0 kWh primær energi/år
Årlig opvarmningsbesparelse under varmere klimaforhold	2 093,0 kWh primær energi/år