



Håndvask medicinal	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Halvrund, Platform til hanehul: Ja, Overløb: Ingen, Glaseret på undersiden, Glaseret på bagkant: Ingen, 600 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin)			
Varianter			
● Hvid Højglans, Antal vaske: 1 Midten, Antal hanehuller: 1 Midten	600x175 mm	17,800 kg	23116000002
☒ Hvid Højglans, Antal vaske: 1 Midten	600x175 mm	17,800 kg	23116000702
Anbefalede armaturer			
1-grebs håndvaskarmatur Keramisk kartusche, Højde: 74 mm, Tilslutningstype/Vandtilslutning: Basissæt for skjult tilslutning, Stråletype: Normalstråle, Lufter med justerbar stråle, Inkl. synlige dele, anbefalet driftstryk: 1 - 5 bar, Støjklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 174 mm	173 x 174 mm		C11070003
1-grebs håndvaskarmatur M Krom, Keramisk kartusche, Højde: 170 mm, Fremspring: 139 mm, Tilslutningstype/Vandtilslutning: Fleksibel tilslutningslange, Dimension slangetilslutning: 3/8 tommer, Stråletype: Normalstråle, Lufter med justerbar stråle, Temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk: 1 - 5 bar, Støjklasse: I, 175 x 50 mm	175 x 50 mm		B11020002
1-grebs håndvaskarmatur M Keramisk kartusche, Højde: 175 mm, Fremspring: 113 mm, Tilslutningstype/Vandtilslutning: Fleksibel tilslutningslange, Dimension slangetilslutning: 3/8 tommer, Stråletype: Normalstråle, Lufter med justerbar stråle, anbefalet driftstryk: 1 - 5 bar, Støjklasse: I, 143 x 40 mm	143 x 40 mm		C11020002

<p>1-grebs håndvaskarmatur L Keramisk kartusche, Højde: 262 mm, Fremspring: 136 mm, Tilslutningstype/Vandtilslutning: Flexibel tilslutningssslange, Dimension slangetilslutning: 3/8 tommer, Stråletype: Normalstråle, Luffer med justerbar stråle, anbefalet driftstryk: 1 - 5 bar, Støjklasse: I, 165 x 41 mm</p>	165 x 41 mm	C11030002
<p>1-grebs håndvaskarmatur Keramisk kartusche, Højde: 74 mm, Tilslutningstype/Vandtilslutning: Basissæt for skjult tilslutning, Stråletype: Normalstråle, Luffer med justerbar stråle, Inkl. synlige dele, anbefalet driftstryk: 1 - 5 bar, Støjklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 225 mm</p>	173 x 225 mm	C11070004
<p>1-grebs håndvaskarmatur M Krom, Keramisk kartusche, Højde: 165 mm, Fremspring: 138,5 mm, Tilslutningstype/Vandtilslutning: Flexibel tilslutningssslange, Dimension slangetilslutning: 3/8 tommer, Stråletype: Normalstråle, Luffer med justerbar stråle, Temperaturbegrænsning, Støjklasse: I, 175 x 41 mm</p>	175 x 41 mm	B21020002
<p>2-huls håndvaskarmatur elektronisk M Højde: 157 mm, Fremspring: 148 mm, Temperaturkontrol: Keramisk kartusche, Luffer med justerbar stråle, Tilslutningstype/Vandtilslutning: Flexibel tilslutningssslange, Dimension slangetilslutning: 3/8 tommer, Temperaturbegrænsning, Gennemstrømningsmængde (3 bar): 5 l/min, Justerbar vandløbetid, Hygiejneskyl, Stråletype: Normalstråle, Inkl. dræn, Inkl. elektronisk styring, Inkl. driftsenhed, Betjeningstype: Betjeningselement, Uden bundventil, Elektronisk styring: Nettilslutning, Beskyttelsesklasse: IPX4, 198 x 45 mm</p>	198 x 45 mm	D11100008
<p>2-huls håndvaskarmatur elektronisk M Højde: 157 mm, Fremspring: 148 mm, Temperaturkontrol: Keramisk kartusche, Luffer med justerbar stråle, Tilslutningstype/Vandtilslutning: Flexibel tilslutningssslange, Dimension slangetilslutning: 3/8 tommer, Temperaturbegrænsning, Gennemstrømningsmængde (3 bar): 5 l/min, Justerbar vandløbetid, Hygiejneskyl, Stråletype: Normalstråle, Inkl. dræn, Inkl. elektronisk styring, Inkl. driftsenhed, Betjeningstype: Betjeningselement, Uden bundventil, Elektronisk styring: Nettilslutning, Beskyttelsesklasse: IPX4, 198 x 45 mm</p>	198 x 45 mm	D11100007
<p>2-huls håndvaskarmatur M Højde: 157 mm, Fremspring: 148 mm, Temperaturkontrol: Keramisk kartusche, Luffer med justerbar stråle, Tilslutningstype/Vandtilslutning: Flexibel tilslutningssslange, Dimension slangetilslutning: 3/8 tommer, Gennemstrømningsmængde (3 bar): 5 l/min, Stråletype: Normalstråle, Betjeningstype: Mekanisk, Uden bundventil, 198 x 45 mm</p>	198 x 45 mm	D11120002
<p>2-huls håndvaskarmatur M Højde: 157 mm, Fremspring: 148 mm, Temperaturkontrol: Keramisk kartusche, Luffer med justerbar stråle, Tilslutningstype/Vandtilslutning: Flexibel tilslutningssslange, Dimension slangetilslutning: 3/8 tommer, Gennemstrømningsmængde (3 bar): 5 l/min, Stråletype: Normalstråle, Betjeningstype: Mekanisk, Uden bundventil, 198 x 45 mm</p>	198 x 45 mm	D11120009

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.