



Gulvstående toilet	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Skyllmængde: 6/3 l, Lavtskyllende, Skylle-rand: Åben, Afløb: Vandret, Placering udløb: Bag, Inkl. cisterne: Ingen, Skylletype: Lavtskyllende, Til cisterner monteret på toilet, Længde justerbar, Inkl. fasttørelsesmateriale, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
Varianter			
♦ Hvid Højglans, Skyllmængde: 6 l, Skylle-rand: halv åben, Udløbsdimensioner for Vario afløbsbøjning lodret: 155 - 235 mm, Udløbsdimensioner for Vario afløbssæt lodret: 70 - 185 mm	355x400 mm	24,500 kg	211809..002
♦ Hvid Højglans, HygieneGlaze, Skyllmængde: 6 l, Skylle-rand: halv åben, Udløbsdimensioner for Vario afløbsbøjning lodret: 155 - 235 mm, Udløbsdimensioner for Vario afløbssæt lodret: 70 - 185 mm	355x400 mm	24,500 kg	211809..002
Tilbehør			
Tilslutningssæt Afløbsgarniture	397 x 397 mm	1.29 kg	001422
Afløbsbøjning Diameter indløb: 75 mm, Diameter afløb: 90 mm	351 x 134 mm	0.87 kg	899025

Matchende produkter

Toiletsæde Dæmpet lukning: Ja, Materiale beslag: Plast, 359 x 443 mm	359 x 443 mm	006739
Toiletsæde Dæmpet lukning: Ingen, Materiale beslag: Rustfrit stål, 360 x 430 mm	360 x 430 mm	006731
Cisterne Skyllmængde: 4,5/3 l, Inkl. indvendig garniture, Dobbelt skyl, Position vandtilslutning: Nederst til højre 1/2", Overflade trykknop: Krom, Skjult tilslutning, 390 x 175 mm	390 x 175 mm	094020

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.