



Gulvstående toilet	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Skyblemængde: 4/2 l, Lavtskyllende, Skyll-rand: rimless, Afløb: Vario, Inkl. cisterne: Ingen, Skylltype: Udsugning, Til cisterner monteret på toilet, Inkl. fastgørelsesmateriale, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
<b>Varianter</b>			
♦ Hvid Højglans, Afløb: Vandret, Længde justerbar, Udløbsdimensioner for Vario afløbsbøjning lodret: 155 - 225 mm, Udløbsdimensioner for Vario afløbssæt lodret: 70 - 170 mm	370x415 mm	36,900 kg	200209..00
♦ Hvid Højglans, HygieneGlaze, Afløb: Vandret, Vandret, Længde justerbar, Udløbsdimensioner for Vario afløbsbøjning lodret: 155 - 225 mm, Udløbsdimensioner for Vario afløbssæt lodret: 70 - 170 mm	370x415 mm	36,900 kg	200209..00
<b>Tilbehør</b>			
Tilslutningssæt Afløbsgarniture	397 x 397 mm	1.29 kg	001422
Ombygningssæt Krom	220 x 250 mm	0.26 kg	007504
Ombygningssæt	310 x 30 mm	0.16 kg	007508
Afløbsbøjning Diameter indløb: 75 mm, Diameter afløb: 90 mm	351 x 134 mm	0.87 kg	899025
<b>Matchende produkter</b>			
Cisterne Inkl. indvendig garniture, Dobbelt skyl, Position vandtilslutning: Højre, Venstre, Overflade trykknop: Krom, 395 x 395 x 180 mm 180 mm			094400

**D-Neo Gulvstående toilet # 200209..00 / 200209..00**

|&lt; 370 mm &gt;|

Cisterne Inkl. indvendig garniture, Dobbelt skyl, Position vandtilslutning: Nederst til venstre, Overflade trykknop: Krom, 395 x 180 mm	395 x 180 mm	094410
Toiletsæde Dæmpet lukning: Ingen, Materiale beslag: Rustfrit stål, 376 x 441 mm	376 x 441 mm	002161
Toiletsæde Dæmpet lukning: Ja, Materiale beslag: Rustfrit stål, 441 x 376 mm	441 x 376 mm	002169

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*