




Ifö Option Plus spejlskab med belysning og tre låger



Eksempelbillede



Egenskaber

- Passer til alle badeværelsesserier
- FSC™ C134279-certificeret
- LED-belysning
- Indirekte belysning
- Touch-sensorkontakt til øverste belysning
- Touch-sensorkontakt til nederste belysning
- Orienteringslys kan deaktiveres
- Stikdåse
- Ydersider med spejl
- Bagside i skab med spejl
- Fugtbestandig
- Med tre låger
- Låger med spejl på begge sider
- Midterlåge med hængsler til højre
- Integreret greb
- Glashylder kan flyttes
- Magnetholder
- Med forstørrelsesspejl

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP44
Mærkespænding	220–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50 / 60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC
Materiale	Højkomprimeret trelags-spånplade
Energieffektivitetsklasse lyskilde	F
Lysfarve	4200 K
Holdbarhed LED-belysning	60000 h
Målemetode	LM-80
Farvegengivelsesindeks min.	80

Indeholdt i leveringen

- 6 glashylder
- Forstørrelsesspejl
- Spejlskab
- Magnetholder
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	B1	B2	B3	H	T	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug	Stiktype	Stikdåse	Lysstrøm	Lysstrøm indirekte
47193	780011290	Korpus: spejlglas udvendigt Låge: spejlglas indvendigt og udvendigt	90 cm	86.4 cm	41.4 cm	24 cm	70 cm	17.2 cm	I	14.5 W	SB 107-2- D1/DK	SB 107-2- D1/DK	1470 lm	560 lm
47194	780011320	Korpus: spejlglas udvendigt Låge: spejlglas indvendigt og udvendigt	120 cm	114.6 cm	49.4 cm	35 cm	70 cm	17.2 cm	I	19 W	SB 107-2- D1/DK	SB 107-2- D1/DK	1890 lm	770 lm

Tilbehør

- Ifö forstørrelsesspejl
- Ifö magnetholder
- Ifö stikdåseelement



- En stikdåse til spejlskab 90 cm To stikdåser til spejlskab 120 cm