




Geberit Xeno² spejl med lys med direkte og indirekte belysning



Eksempelbillede



Egenskaber

- Passer til alle badeværelsesserier
- LED-belysning
- Direkte og indirekte belysning
- Direkte belysning, kan dæmpes
- Opvarmet bagside mod tildugning af spejlet, når direkte belysning er aktiveret
- Touch-sensorafbryder
- Med hukommelsesfunktion til belysningen

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP44
Mærkespænding	100–230 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50 / 60 Hz
Udgangsspænding	12 V DC
Materiale	Glas
Energieffektivitetsklasse lyskilde	F
Lysfarve	4200 K

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	B1	H	T	Beskyttelse klasse	Effektforbrug	Effektforbrug s pejlvarme	Lysstrøm	Lysstrøm i indirekte
500.521.00.1	785237230	Aluminium børstet	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	25 W	35 W	1495 lm	1540 lm
500.522.00.1	785237250	Aluminium børstet	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	38.6 W	53 W	2275 lm	1960 lm
500.519.00.1	785237260	Aluminium børstet	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	46 W	54 W	3055 lm	2380 lm
500.203.00.1	785237270	Aluminium børstet	140 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	52 W	54 W	3575 lm	2660 lm
500.204.00.1	785237280	Aluminium børstet	160 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	57.2 W	88 W	4095 lm	2940 lm