

PRODUKTDATABLAD

Decor Spot Saturn CLICK-CCT White Ceiling

DECOR SPOT SATURN WHITE | Loftsmonterede armaturer med justérbare spotlights med mulighed for forskellige farvetemperaturer via vægkontakt



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturet findes i 4 versioner med op til 3 spothoveder
- Click-CCT version: color temperature adjustable in three steps by repeated switching
- Tænd/sluk-knap på 1-hoved version sikrer en nem drift
- Justérbare hoveder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	21,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	97,000 mA
Startstrøm	0.379 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	320 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	129
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	129
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	635 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2180 lm
Belysningseffektivitet	22 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4200 K / 6500 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Lysstyrke	Not relevant
Flimmerværdi (Pst LM)	<10%
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	118 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	415,00 mm
Bredde	150,00 mm
Højde	301,00 mm
Produktvægt	890,00 g



DECOR SPOT SATURN
CLG418MM 20WCCT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig februar 2024
--------------------	--------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	Decor Spot Saturn CLICK-CCT
	Legal information	Decor Spot lights
	Declarations of conformity	CE Declaration Decor Spot Pluto

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075828025	Folding box 1	212 mm x 212 mm x 343 mm	1111.00 g	15.42 dm³
4058075828032	Shipping box 4	862 mm x 226 mm x 368 mm	5467.00 g	71.69 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.