

# PRODUKTDATABLAD

## Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm Black 15W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Loftsarmaturer med click dim via kontakt



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

### Produktfordele

- Meget slankt design
- Hurtig og nem installation

### Produktegenskaber

- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug                                | 15,00 W       |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominel strømstyrke                                | 70,000 mA     |
| Startstrøm                                         | 16 A          |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 100 µs        |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 47            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 60            |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | > 0,90        |
| Total harmonisk forvrængning                       | < 35 %        |
| Beskyttelsesklasse                                 | II            |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

Fotometriske data

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Lumen                                       | 1020 lm             |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter     | 1640 lm             |
| Belysningseffektivitet                      | 68 lm/W             |
| Farvetemperatur                             | 3000 K              |
| Farvetemperaturer                           | Varm hvid           |
| Farvegengivelsesindex                       | ≥80                 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | -                   |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | -                   |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778    | RG0                 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471    | RG0                 |
| Udstrålingsvinkel                           | 110 °               |
| UGR longitudinal                            | < 25                |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Diameter    | 235,00 mm |
| Højde       | 27,00 mm  |
| Produktvægt | 430,00 g  |



ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

MATERIALER & FARVER

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Produktfarve                          | Sort    |
| Materiale                             | Plastic |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C  |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg  |

ANVENDELSE & MONTERING

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur    | -20...+40 °C        |
| Type forbindelse        | Terminal, 2-pin     |
| Beskyttelsestype        | IP20                |
| Dæmpbar                 | Ja                  |
| Type of dimming [GMS]   | 3 DIM               |
| Monteringstype          | Overflade           |
| Anvendelse              | Indendørs           |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde            | Ja                  |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tænd/sluk         | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |
| Boldsikker                     | Nej       |

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                        |                                 | Dokument navn                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|  | User Instruction                | ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT    |
|  | Declarations of conformity      | ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM  |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075752863 | Folding box<br>1                | 52 mm x 241 mm x 263 mm               | 517.00 g   | 3.30 dm³  |
| 4058075752870 | Shipping box<br>5               | 275 mm x 252 mm x 279 mm              | 3025.00 g  | 19.33 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.