

PRODUKTDATABLAD

Decor Filament Downlight Ripple

Decor Filament Downlight | Downlights med moderne filament design



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse

Produktfordele

- Individuel styring af lysstyrken
- Generel og retningsbestemt belysning (kun Halo-version)

Produktegenskaber

- Driftstilstand ændres nemt ved at klikke på vægkontakten
- Filamentringe kan tændes separat
- Nem installation
- Ekstra retningsbestemt spotlight (kun Halo-version)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	9,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominel strømstyrke	80,000 mA
Startstrøm	8 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	300 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	28
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	28
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	119 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	800 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	850 lm
Belysningseffektivitet	89 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Lysstyrke	800 cd
Flimmerværdi (Pst LM)	<5
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0,4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	166,00 mm
Højde	68,00 mm
Produktvægt	380,00 g
Kabellængde	120 mm



DECOR FIL DL RIPPLE

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Aluminum
Armaturhus farve	Aluminum
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Push button terminal, 2-pole
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Recessed
Anvendelse	Indendørs
Monteringsdiameter	145 mm
Monteringsdybde	180 mm
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	20000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Udgangsstrøm	85 mA
--------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	DECOR FILAMENT DL
	Declarations of conformity	CE Declaration Decor Filament Downlight

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075832978	Folding box 1	208 mm x 208 mm x 112 mm	553.00 g	4.85 dm³
4058075832985	Shipping box 8	434 mm x 434 mm x 262 mm	5310.00 g	49.35 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.