

PRODUKTDATABLAD

ORBIS Disc Bar Bathroom Mirror 400mm

Black Click-CCT IP44

Orbis Disc Bar Bathroom Mirror | Armatur med to valgfrie farvetemperaturer via vægkontakt



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Badeværelser (IP44)

Produktfordele

- Spejl- og vægapplikation
- Kan placeres i vådrum (zone 2 og 3)
- Der kan vælges mellem 2 farvetemperaturer

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Valgfri farvetemperatur via vægkontakt (3000K, 4000K)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	46,000 mA
Startstrøm	3.24 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	107 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	206
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	720 lm
Belysningseffektivitet	45 lm/W
Farvetemperatur	3000 ... 4000 K
Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin)	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	400,00 mm
Bredde	120,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	350,00 g



ORBIS DISC BAR 40CM
CLICKCCT IP44

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polyacrylate (PAK)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	ORBIS DISC BAR 40 CLICK CCT
	Legal information	Legal insert LINEAR COMPACT AND ORBIS DISC
	Declarations of conformity	CE Declaration Orbis Disk
	Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854096075	Folding box 1	88 mm x 142 mm x 433 mm	523.00 g	5.41 dm³
4099854096082	Shipping box 6	298 mm x 276 mm x 455 mm	3730.00 g	37.42 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.