

PRODUKTDATABLAD

Endura Classic E27 IP65 Orbick Wall Dark Gray

Endura Classic IP65 E27 | Vægarmaturer med mørkegråt aluminiumshus, IP65-beskyttelse, mat diffuser og E27 sokkel



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Mat diffuser
- Armaturhusfarve antracit
- Beskyttelsesklasse: IP65


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	200,00 mm
Bredde	95,00 mm
Højde	290,00 mm
Produktvægt	1000,00 g



ENDURA CLASSIC ORBICK W E27
IP65

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal pæreeffekt: 2 x 18W (2 x 15W LED)
Antal lyskilder	2

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	Endura Orbi and Orbick
	Legal information	Legal insert I-Outdoor
	Declarations of conformity	Endura Classic IP65
	Declarations Of Conformity UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854182969	Folding box 1	102 mm x 207 mm x 302 mm	1129.00 g	6.38 dm³
4099854182976	Shipping box 4	440 mm x 230 mm x 335 mm	5071.00 g	33.90 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.