

PRODUKTDATABLAD

Endura Classic GU10 IP65 Isidor Wall Dark Gray

Endura Classic IP65 GU10 | Vægarmaturer med mørkegråt aluminiumshus, IP65-beskyttelse, glas diffuser og GU10 sokkel



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Høj fleksibilitet ved valg af lyskilde pga. GU10 sokkel
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Der kan vælges typer med PIR-bevægelsesdetektor og dagslyssensor
- Indirekte belysning
- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Glas eller PMMA diffuser
- Armaturhusfarve antracit


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	60,00 mm
Bredde	88,00 mm
Højde	170,00 mm
Produktvægt	450,00 g



ENDURA CLASSIC ISIDOR W
GU10 IP65

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	GU10

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal pæreeffekt: 35W (7W LED)
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	Endura Itys
	Legal information	Legal insert I-Outdoor
	Declarations of conformity	Endura Classic IP65
	Declarations Of Conformity UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854183003	Folding box 1	72 mm x 97 mm x 182 mm	495.00 g	1.27 dm³
4099854183010	Shipping box 4	220 mm x 170 mm x 215 mm	2187.00 g	8.04 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.