

# PRODUKTDATABLAD

## Endura Classic GU10 IP65 Isidor Wall Sensor Dark Gray

Endura Classic IP65 GU10 | Vægarmaturer med mørkegråt aluminiumshus, IP65-beskyttelse, glas diffuser og GU10 sokkel



### Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

### Produktfordele

- Høj fleksibilitet ved valg af lyskilde pga. GU10 sokkel
- Hurtig og nem installation

### Produktegenskaber

- Der kan vælges typer med PIR-bevægelsesdetektor og dagslyssensor
- Indirekte belysning
- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Glas eller PMMA diffuser
- Armaturhusfarve antracit

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nominel spænding    | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz    |
| Beskyttelsesklasse  | I             |
| Drifttilstand       | Mains voltage |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 60,00 mm  |
| Bredde      | 88,00 mm  |
| Højde       | 170,00 mm |
| Produktvægt | 490,00 g  |



ENDURAClassic ISIDOR W S  
GU10IP65

MATERIALER & FARVER

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Produktfarve                          | Mørkegrå |
| Armaturhus farve                      | Mørkegrå |
| Materiale                             | Aluminum |
| Afdækningsmateriale                   | Glas     |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C   |

ANVENDELSE & MONTERING

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C                 |
| Type forbindelse                         | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype                         | IP65                         |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK05                         |
| Dæmpbar                                  | Nej                          |
| Monteringstype                           | Overflade                    |
| Monteringssted                           | Væg                          |
| Anvendelse                               | Udendørs                     |
| Med lyskilde                             | Nej                          |
| Fatningstype                             | GU10                         |

SENSOR

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Type sensor                       | PIR / Bevægelse / Lys |
| Sensorteknologi                   | Passiv infrarød (PIR) |
| Sensors detekteringsvinkel        | 100 °                 |
| Rækkevidde for bevægelsessensor   | 5...8 m               |
| Tidsindstilling for dagslyssensor | > 20 lx               |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal pæreeffekt: 35W (7W LED) |
| Antal lyskilder    | 1                                 |

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                         |                                 | Dokument navn          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | User Instruction                | Endura Itys            |
|  | Legal information               | Legal insert I-Outdoor |
|  | Declarations of conformity      | Endura Classic IP65    |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Endura Classic IP65    |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen  |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 4099854183027 | Folding box<br>1                | 72 mm x 97 mm x 182 mm                | 535.00 g   | 1.27 dm³ |
| 4099854183034 | Shipping box<br>4               | 220 mm x 170 mm x 215 mm              | 2347.00 g  | 8.04 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.