

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Entrance Sensor Dark Gray

Endura Style Entrance | Mørkegrå vægarmaturer til indgangspartier med mat diffuser og valgfri sensor



Anvendelsesområder

- Værksteder
- Indgangspartier

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Mulighed med PIR-bevægelsesdetektion og dagslyssensor, i samme farve som armaturhuset er tilgængelig
- Beskyttelsesklasse: IP44
- ABS hus
- Diffusor i polykarbonat (PC).

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	13,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	65,000 mA
Startstrøm	0.068 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	100
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	200
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,80
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	900 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1650 lm
Belysningseffektivitet	70 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	150,00 mm
Bredde	62,00 mm
Højde	235,00 mm
Produktvægt	640,00 g



ENDURA STYLE ENTRANCE
SENSOR

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK05
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	PIR / Bevægelse / Lys
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	100 °
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...8 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	> 10 lx

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Monteringsskruer og dyvler medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 User Instruction	Endura Entrance
 Legal information	Legal insert
 Declarations of conformity	Endura Entrance
 Declarations Of Conformity UKCA	Endura Entrance

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854185274	Folding box 1	72 mm x 162 mm x 247 mm	718.00 g	2.88 dm ³
4099854185281	Shipping box 4	350 mm x 170 mm x 275 mm	3206.00 g	16.36 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.