

PRODUKTDATABLAD

Endura Style IP65 Wall Ivo Dark Gray

Endura Style IP65 Wall | Vægarmaturer med mørkegråt hus og IP65-beskyttelse



Anvendelsesområder

- Dekorativ udendørsbelysning
- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Robust armaturhus materiale
- Beskyttelsesklasse: IP65

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	6,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	37,000 mA
Startstrøm	4 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	95
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	80
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	129
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	400 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	750 lm
Belysningseffektivitet	62 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	<1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	240,00 mm
Bredde	41,00 mm
Højde	80,00 mm
Produktvægt	355,00 g



ENDURA STYLE IVO WALL IP65
DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra marts 2024
--------------------	----------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	Endura Style Ivo
	Legal information	Legal insert
	Declarations of conformity	CE Declaration Endura Style
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Endura Style

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854217401	Folding box 1	52 mm x 252 mm x 94 mm	435.00 g	1.23 dm ³
4099854217418	Shipping box 4	267 mm x 122 mm x 219 mm	1938.00 g	7.13 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.