

# PRODUKTDATABLAD

## Orbis Flame 2X5.5W Click CCT IP44 White

Orbis Flame | Væg-/loftarmaturer med to justérbare farvetemperaturer via vægkontakt og beskyttelsesklasse IP44



### Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spise-stuen, soveværelset mm.
- Badeværelser (IP44)

### Produktfordele

- Stilfuldt og moderne design
- Nem at installere og anvende
- Meget alsidig på grund af valgbar CCT
- Lang levetid pga. LED-teknologi

### Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP44
- Levetid: op til 30.000 timer
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid) eller 4.000 (neutral hvid)
- Click-CCT version: farvetemperatur justérbar i to trin ved gentagne skift
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Glas diffuser



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Nominel wattforbrug                                | 11,00 W             |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V         |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz          |
| Nominel strømstyrke                                | 63,000 mA           |
| Startstrøm                                         | 0.063 A             |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 192 µs              |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 203                 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 126                 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 203                 |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | > 0,5               |
| Total harmonisk forvrængning                       | 68 %                |
| Beskyttelsesklasse                                 | II                  |
| Drifttilstand                                      | External LED driver |


Fotometriske data

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Lumen                                                   | 700 lm                  |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter                 | 870 lm                  |
| Belysningseffektivitet                                  | 64 lm/W                 |
| Farvetemperatur                                         | 3000 ... 4000 K         |
| Reference kontrolstyring af indeholdt lyskilde (Kelvin) | 3000 K                  |
| Farvetemperaturer                                       | Varm hvid / Koldt hvidt |
| Farvegengivelsesindex                                   | > 80                    |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen                 | ≤6 sdc <sub>m</sub>     |
| Flimmerværdi (Pst LM)                                   | ≤1.0                    |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)             | ≤0.4                    |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778                | RG0                     |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471                | RG0                     |
| Udstrålingsvinkel                                       | 115 °                   |

DIMENSIONER & VÆGT

|        |           |
|--------|-----------|
| Længde | 300,00 mm |
| Bredde | 130,00 mm |
| Højde  | 90,00 mm  |

|             |          |
|-------------|----------|
| Produktvægt | 550,00 g |
|-------------|----------|



ORBIS FLAME 2X5.5W CLICKCCT  
IP44

MATERIALER & FARVER

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktfarve                          | Hvid              |
| Armaturhus farve                      | Hvid              |
| Materiale                             | Metallglas        |
| Afdækningsmateriale                   | Polycarbonat (PC) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C            |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg            |

ANVENDELSE & MONTERING

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C             |
| Temperatur ved opbevaring                | -20...+80 °C             |
| Type forbindelse                         | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype                         | IP44                     |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03                     |
| Dæmpbar                                  | Nej                      |
| Monteringstype                           | Overflade                |
| Monteringssted                           | Væg                      |
| Anvendelse                               | Indendørs                |
| LED-modul, udskifteligt                  | Kan ikke skiftes ud      |
| Med lyskilde                             | Ja                       |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tænd/sluk         | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDS

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                          |                                 | Dokument navn             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|    | User Instruction                | ORBIS FLAME CLICKCCT IP44 |
|   | Declarations of conformity      | ORBIS FLAME               |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | ORBIS FLAME               |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854276118 | Folding box<br>1                | 132 mm x 172 mm x 363 mm              | 698.00 g   | 8.24 dm³  |
| 4099854276125 | Shipping box<br>4               | 376 mm x 278 mm x 370 mm              | 3452.00 g  | 38.68 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.