

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Rondo Wall Dark Gray

Endura Style Rondo | Vægarmaturer med hus i rustfri stål, mat diffuser og valgfri sensor



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Indkørsler

Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Der kan vælges typer med PIR-bevægelsesdetektor og dagslyssensor
- Armaturhus i rustfri stål
- Beskyttelsesklasse: IP44

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	9,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	80,000 mA
Startstrøm	0,08 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	83
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	106
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1000 lm
Belysningseffektivitet	77 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	<1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	110,00 mm
Bredde	150,00 mm
Højde	205,00 mm
Produktvægt	600,00 g



ENDURA STYLE RONDO WALL

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	ENDURA STYLE RONDO WALL
	Legal information	Legal insert

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA STYLE
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075835146	Folding box 1	122 mm x 162 mm x 218 mm	693.00 g	4.31 dm³
4058075835153	Shipping box 4	340 mm x 260 mm x 243 mm	3273.00 g	21.48 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.