



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

Endura Style Utili Square Wall and Ground Dark Gray

Endura Style Solar Utili | Solcelledrevne armaturer til nem montering på væg eller i jorden med høj batterikapacitet og aluminiumshus



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler
- Haver og andre udendørs arealer

Produktfordele

- Fleksibel montering - væg- og gulvmontering eller jordmontering med jordspyd
- Nem og hurtig installation, uafhængig af strømforsyning
- Bæredygtig energi
- Genopladeligt batteri med høj kapacitet

Produktegenskaber

- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Indirekte belysning
- Beskyttelsesklasse: IP65

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	1,20 W
Nominel spænding	3,7 V
Nominel strømstyrke	324,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	60 lm
Belysningseffektivitet	50 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	140,00 mm
Bredde	140,00 mm
Højde	115,00 mm
Produktvægt	370,00 g



ENDURA STYLE SOL UTILI SQ
WNSP DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Stående/påbygget
Anvendelse	Udendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Opladningstid for batteriet	8 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	ENDURA STYLE SOL UTILI
	Legal information	ENDURA STYLE UTILI
	Declarations of conformity	CE Declaration ENDURA STYLE
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declarations ENDURA STYLE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075834729	Folding box 1	47 mm x 162 mm x 153 mm	411.00 g	1.16 dm ³
4058075834736	Shipping box 6	295 mm x 180 mm x 178 mm	2754.00 g	9.45 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.