

PRODUKTDATABLAD

Decor Spot Jupiter Silver 4 Spot

DECOR SPOT JUPITER | Loftsmonterede armaturer med fleksible spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem versioner med op til 4 spothoveder
- Tænd/sluk-knap på 1-hoved version sikrer en nem drift
- Justerbare hoveder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	22,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	95,000 mA
Startstrøm	2.612 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	240 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	128
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	134
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	730 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2000 lm
Belysningseffektivitet	33 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Lysstyrke	570 cd
Flimmerværdi (Pst LM)	<10 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	65 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	700,00 mm
Bredde	83,00 mm
Højde	155,00 mm
Produktvægt	1660,00 g



DECOR SPOT JUPITER 700MM
22W 830

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig februar 2024
--------------------	--------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	Decor Spot Jupiter Silver
	Legal information	Decor Spot lights
	Declarations of conformity	CE Declaration Decor Spot Pluto

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075828261	Folding box 1	132 mm x 182 mm x 783 mm	1937.00 g	18.81 dm³
4058075828278	Shipping box 4	797 mm x 378 mm x 289 mm	8882.00 g	87.07 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.