

PRODUKTDATABLAD

Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 4 Spot

DECOR SPOT MARS WHITE | Loftsmonterede armaturer med justérbare spotlights med mulighed for valg mellem forskellige lyskilder via vægkontakt



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturet fås i 4 versioner med op til 4 spothoveder
- Tænd/sluk-knap på 1-hoved version sikrer en nem drift
- 3-trins kontakt (klik på vælg) for at tænde enten lysskinne og spots samtidig eller spot for sig og lysskinne for sig
- Justérbare hoveder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	58,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	237,000 mA
Startstrøm	0,37 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	24 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	54
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	54
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	2960 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	5780 lm
Belysningseffektivitet	51 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	<10 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	290 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	713,00 mm
Bredde	120,00 mm
Højde	148,00 mm
Produktvægt	2540,00 g



DECOR SPOT MARS 700MM 59W
SEL

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	STÅL AKRYL
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+40 °C
Type forbindelse	Skrueløs terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig februar 2024
--------------------	--------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	Decor Spot Mars
	Legal information	Decor Spot lights
	Declarations of conformity	CE Declaration Decor Spot Pluto

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075828445	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 773 mm	2836.00 g	20.29 dm³
4058075828452	Shipping box 4	790 mm x 340 mm x 350 mm	12474.00 g	94.01 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.