

PRODUKTDATABLAD

FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 150 | Alsidig floodlight med op til 15000 lm



PERFOR-
MANCE
CLASS

Anvendelsesområder

- Erstatning for projektører med halogenlysilder
- Udendørs brug (IP66)
- Velegnet til steder med brandfare i henhold til EN 60598-2-24 (D-mærket)
- Offentlige områder
- Bygningsfacader
- Byggepladser
- Parkering

Produktfordele

- Udluftsventil til optimering af luftudskiftning, uden påvirkning af IP-beskyttelsen
- Meget alsidig på grund af valgbar effekt (Multi Lumen) på huset
- Robust kabelforskrumning med integreret vandstopfunktion
- Sikker og meget ensartet belysning pga. mat og tempereret glas diffuser
- Lysstærk, robust og hårdfør
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogen floodlights
- ULOR 0% når vinklet i 0°

Produktegenskaber

- Høj effektivitet: op til 150 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP66
- Forbindelse via fleksibelt 1 m kabel
- Symmetrisk spredningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbeslag med 30° og bred rotation


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	100 W / 83 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	443 /
Startstrøm	30 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	452 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	5
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	6
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	9
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Transient kapabilitet (L-N)	4 kV
Transient kapabilitet (L-N-Jord)	6 kV
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	15000 lm / 12500 lm
Belysningseffektivitet	150 lm/W
Farvetemperatur	6500 K
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdcm
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.9
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	100 ° x 100 °



FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK



FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	266,00 mm
Bredde	55,00 mm
Højde	343,00 mm
Produktvægt	2820,00 g
Kabellængde	1000 mm



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort

Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Lysregulende overfaldemateriale	Glas
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-30...+50 °C
Temperatur ved opbevaring	-40...+70 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP66
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Corrosion resistance class acc. to EN 12944	C4
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg / Mast / Gulv / Loft
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Udgangsstrøm	480 mA
ECG - ripple current	< 20 %

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Ja
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2024
Yderlige funktion	MULTI SELECT

Sikkerhedsanvisninger

– Max. vindmodstand 0.070 m²

DOWNLOADS


Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	G11193710_UI_Floodlight_65W-200W
	Addon Technical Information	Insert_LSI_Floodlight_69W-167W_G11195968
	Legal information	LI_JQ_L2D1_T_G11195895
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	FLOODLIGHT GEN4
	Declarations Of Conformity UKCA	FLOODLIGHT GEN4
Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	IES file (IES)	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK
	LDT file (Eulumdat)	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK
	UGR file (UGR table)	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK
	LDC typ cone	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK
	LDC typ polar	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK
CAD/BIM filer		Dokument navn
	BIM_Revit_3D	Floodlight G4
	CAD_STEP_3D	FL G4 100W

LOGISTISKE DATA



Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854306327	Folding box 1	72 mm x 285 mm x 370 mm	3072.00 g	7.59 dm³
4099854306334	Shipping box 3	301 mm x 234 mm x 397 mm	9752.00 g	27.96 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



						230 Vac		
	A	B	C	IP	W	W	W	W
69W	150	108	8.5	2x M8	0.045m²	25	40	41
100W	150	108	10.5	2x M8	0.070m²	6	5	9
133W	170	118	10.5	2x M8	0.085m²	4	4	7
167W	170	118	12.5	2x M10	0.105m²	4	4	7





		W		W	
W	W	W	W	W	W
FL 100P 69W 10KLM 830 PS SY 100	53W/7320lm	69W/9150lm			
FL 100P 69W 10KLM 840 PS SY 100	53W/8000lm	69W/10000lm			
FL 100P 69W 10KLM 865 PS SY 100	53W/8000lm	69W/10000lm			
FL 150P 100W 15KLM 830 PS SY 100	83W/11670lm	100W/14000lm			
FL 150P 100W 15KLM 840 PS SY 100	83W/12500lm	100W/15000lm			
FL 150P 100W 15KLM 865 PS SY 100	83W/12500lm	100W/15000lm			
FL 200P 133W 20KLM 830 PS SY 100	117W/16275lm	133W/18600lm			
FL 200P 133W 20KLM 840 PS SY 100	117W/17500lm	133W/20000lm			
FL 200P 133W 20KLM 865 PS SY 100	117W/17500lm	133W/20000lm			
FL 250P 167W 25KLM 830 PS SY 100	150W/21060lm	167W/23400lm			
FL 250P 167W 25KLM 840 PS SY 100	150W/22500lm	167W/25000lm			
FL 250P 167W 25KLM 865 PS SY 100	150W/22500lm	167W/25000lm			

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.