

PRODUKTDATABLAD

FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT

FLOODLIGHT 50 | Alsidig floodlight med op til 6000 lm



PERFOR-
MANCE
CLASS

Anvendelsesområder

- Erstatning for projektører med halogenlysilder
- Udendørs brug (IP66)
- Velegnet til steder med brandfare i henhold til EN 60598-2-24 (D-mærket)
- Offentlige områder
- Bygningsfacader
- Byggepladser
- Parkering
- Haver og altaner

Produktfordele

- Udluftsventil til optimering af luftudskiftning, uden påvirkning af IP-beskyttelsen
- Meget alsidig på grund af valgbar effekt (Multi Lumen) på huset
- Robust kabelforskrumning med integreret vandstopfunktion
- Sikker og meget ensartet belysning pga. mat og tempereret glas diffuser
- Lysstærk, robust og hårdfør
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogen floodlights
- ULOR 0% når vinklet i 0°

Produktegenskaber

- Høj lumenpakke: op til 145 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP66
- Forbindelse via fleksibelt 1 m kabel
- Symmetrisk spredningsvinkel: 100° x 100°
- Monteringsbeslag med 30° og bred rotation


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	41 W / 27 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	185 /
Startstrøm	14.85 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	33.6 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	50
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	40
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	64
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Transient kapabilitet (L-N)	2 kV
Transient kapabilitet (L-N-Jord)	4 kV
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	6000 lm / 4000 lm
Belysningseffektivitet	145 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdcm
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.9
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	100 ° x 100 °




FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT



FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	201,00 mm
Bredde	43,00 mm
Højde	179,00 mm
Produktvægt	830,00 g
Kabellængde	1000 mm



FL 50 P SY100

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid

Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Lysregulende overfaldemateriale	Glas
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-30...+50 °C
Temperatur ved opbevaring	-40...+70 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP66
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK07
Corrosion resistance class acc. to EN 12944	C4
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg / Loft / Gulv
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Udgangsstrøm	320 mA
ECG - ripple current	< 20 %

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Ja
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2024
Yderlige funktion	MULTI SELECT

Sikkerhedsanvisninger

– Max. vindmodstand 0.025 m²

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	User Instruction	G11193706_UI_Floodlight_08W-41W
	Addon Technical Information	Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967
	Legal information	LI_JP_L1D1_T_G11195894
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	FLOODLIGHT GEN4
	Declarations Of Conformity UKCA	FLOODLIGHT GEN4

Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	IES file (IES)	FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT
	LDT file (Eulumdat)	FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT
	UGR file (UGR table)	FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT
	LDC typ cone	FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT
	LDC typ polar	FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT




CAD/BIM filer		Dokument navn
	BIM_Revit_3D	Floodlight G4
	CAD_STEP_3D	FL G4 41W

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854305986	Folding box 1	69 mm x 206 mm x 180 mm	911.00 g	2.56 dm³
4099854305993	Shipping box 8	426 mm x 292 mm x 205 mm	7841.00 g	25.50 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indeholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



		
FL 10 P 00W KCLM 030 PS EY100	0.90 / 1200 mm	0.90 / 1100 mm
FL 10 P 00W KCLM 040 PS EY100	0.90 / 850 mm	0.90 / 1000 mm
FL 10 P 00W KCLM 060 PS EY100	0.90 / 850 mm	0.90 / 1000 mm
FL 20 P 17W KCLM 030 PS EY100	1.10 / 1485 mm	1.10 / 1230 mm
FL 20 P 17W KCLM 040 PS EY100	1.10 / 1485 mm	1.10 / 1230 mm
FL 20 P 17W KCLM 060 PS EY100	1.10 / 1485 mm	1.10 / 1230 mm
FL 50 P 41W GRLM 030 PS EY100	2.70 / 3670 mm	4.00 / 3000 mm
FL 50 P 41W GRLM 040 PS EY100	2.70 / 4000 mm	4.00 / 3000 mm

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.