

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190304080 Vela

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	5	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	370 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2 943
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	3,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	82

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	290	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	15		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,439 0,402
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		6	Overlevelseshæder	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,95		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4394$ $y=0.4020$ $u'=0.2530$ $v'=0.5209$

CCT=2943K (Duv=-0.0011) Dominant WL:Ld =583.5nm Purity=52.5%

Ratio:R=23.5% G=73.5% B=3.0% Peak WL:Lp=601.9nm FWHM=116.4nm

Render Index:Ra=82.5 CRI=77.9 AvgR=77.6

R1 =82 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =83 R6 =93 R7 =80

R8 =57 R9 =6 R10=87 R11=79 R12=76 R13=85 R14=96 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 370.3 lm Eff. : 123.85 lm/W η_e = 1.135 W Scotopic:507.47S/P:1.3703 Photosynthetic:PPF:5.3058 μ mol/s PAR WATT:1100mW(400-700nm)

Electrical parameters:

V = 11.5 V I = 0.260 A P = 2.99 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 71 ms I_p = 51917 (79%)

Model:NC-LE75-3000K

Tester:02

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:JINGBO JIAHANG


Number:63

Date:2022-06-07 10:17:49

Humidity:65.0%

Remarks:201810113

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 19/12/2018



EPREL-registreringsnummer: 943853

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/943853>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark