

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: S829-028, S829-031 Moon

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Endast med särskilda dimrar

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	27	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	3 379 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2100...6500
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	26,6	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	95

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	2 830	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,309 0,319
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		90	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3098$ $y=0.3193$ $u'=0.1995$ $v'=0.4626$

CCT=6755K(Duv=-0.0004) Dominant WL:Ld =483.6nm Purity=9.1%

Ratio:R=15.5% G=77.3% B=7.3% Peak WL:Lp=452.7nm FWHM=24.1nm

Render Index:Ra=95.0

R1 =96 R2 =98 R3 =98 R4 =93 R5 =94 R6 =93 R7 =94

R8 =93 R9 =90 R10=98 R11=96 R12=68 R13=99 R14=99 R15=95

Photo Parameters:

Flux = 3379 lm Eff. : 127.26 lm/W Fe = 14.88 W

Electrical parameters:

V = 12.000 V I = 2.213 A P = 26.55 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 124 ms Ip = 36810 (56%)

Model:MLR09D-BL-6500K-Product
Tester:
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:4
Date:2021-09-06
Humidity:65.0%
Remarks:

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/03/2019



EPREL-registreringsnummer: 937087

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/937087>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark