

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190304470, 190304480 Bubble LED

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	6	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	685 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	5,4	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	95

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	40	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	40		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,303 0,307
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		95	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3030$ $y=0.3069$ $u'=0.1995$ $v'=0.4545$

CCT=6774K (Duv=-0.0033) Dominant WL:Ld =479.2nm Purity=12.7%

Ratio:R=15.3% G=77.4% B=7.2% Peak WL:Lp=453.8nm FWHM=24.7nm

Render Index:Ra=95.2

R1 =96 R2 =98 R3 =94 R4 =96 R5 =94 R6 =91 R7 =97

R8 =97 R9 =95 R10=94 R11=97 R12=67 R13=98 R14=96 R15=94

Photo Parameters:

Flux = 685.1 lm Eff. : 126.49 lm/W Fe = 2.614 W

Electrical parameters:

V = 11.997 V I = 0.4515 A P = 5.417 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 5000 ms Ip = 38201 (58%)

Model:190304480 PCB

Tester:LYP

Temperature:25.3Deg

Manufacturer:


Number:7

Date:2023-07-14 14:48:14

Humidity:65.0%

Remarks:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/01/2024



EPREL-registreringsnummer: 1768050

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1768050>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark