

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190304707 LED 01.2023

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	5	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	688 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	5,2	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffect (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	92

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	660	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	10		
	Dybde	3		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,310 0,326
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		76	Overlevelseshæder	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3101$ $y=0.3261$ $u'=0.1971$ $v'=0.4663$

CCT=6676K(Duv=0.0030) Dominant WL:Ld =487.6nm Purity=8.4%

Ratio:R=14.8% G=79.3% B=5.8% Peak WL:Lp=448.8nm FWHM=21.3nm

Render Index:Ra=91.8

R1 =94 R2 =92 R3 =88 R4 =93 R5 =93 R6 =88 R7 =94

R8 =93 R9 =76 R10=80 R11=91 R12=68 R13=93 R14=94 R15=94

Photo Parameters:

Flux = 688.2 lm Eff. : 133.26 lm/W Fe = 1.353 W

Electrical parameters:


V = 12.002 V I = 0.4304 A P = 5.165 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 1059 ms Ip = 30845 (47%)

Model:LPP-060MW-6500K-LED(72PCS)	Number:13
Tester:ZW	Date:2021-09-21
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:GB	Remarks:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/01/2023



EPREL-registreringsnummer: 1654059

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1654059>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark