

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 93481 Panorama 80

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Endast med särskilda dimrar

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	8	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	1 008 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2100...6500
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	7,5	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	92

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	797	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,312 0,330
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		76	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,96		

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3119$ $y=0.3303$ $u'=0.1968$ $v'=0.4689$

CCT=6540K(Duv=0.0042) Dominant WL:Ld =489.9nm Purity=7.5%

Ratio:R=15.0% G=77.7% B=7.3% Peak WL:Lp=456.1nm FWHM=24.7nm

Render Index:Ra=91.9

R1 =94 R2 =99 R3 =96 R4 =85 R5 =90 R6 =94 R7 =89

R8 =86 R9 =76 R10=98 R11=88 R12=63 R13=97 R14=98 R15=91

Photo Parameters:

Flux = 1008 lm Eff. : 134.86 lm/W Fe = 3.928 W

Electrical parameters:


V = 12.000 V I = 0.6228 A P = 7.474 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 826 ms Ip = 51281 (78%)

Model:MLE08T-B-6500K-LED(192PCS) Number:5
Tester:ZW Date:2022-01-18
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:GB Remarks:SE001496

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/08/2022



EPREL-registreringsnummer: 1305648

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1305648>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark